



# Руководство пользователя и паспорт оборудования

---

## Видеомикроскоп Inspectis **F35s**

# Содержание

## О г л а в л е н и е

Содержание .....	2
1. Комплект поставки: .....	2
2. О видеомикроскопе F35s .....	3
3. Подключение и включение устройства .....	4
4. Объектив .....	5
5. Управление .....	5
5.1 Органы управления на корпусе камеры .....	5
5.2 Внешний пульт управления (Опция) .....	6
6. Подсветка .....	7
7. Обслуживание и уход .....	8
8. Гарантийный талон .....	9

## 1. Комплект поставки:

В комплект поставки стандартных цифровых микроскопов INSPECTIS F35s входят следующие элементы:


- Цифровая камера видеомикроскоп со встроенным автофокусом и 35-кратным оптическим зумом
- Источник питания постоянного тока 12 В
- Сетевой кабель
- Руководство по эксплуатации и другие документы

## 2. О видеомикроскопе F35s

Inspectis F35s - это модульная цифровая инспекционная система Full HD 1080p со скоростью 60 кадров в секунду для высококачественного, эргономичного и надежного оптического контроля любых объектов, особенно печатных плат. F35s оснащен системой объективов с высоким разрешением, 35-кратным зумом, автофокусом и рабочим расстоянием 228 мм со стандартной оптикой (от объектива до объекта при максимальном коэффициенте масштабирования). Настройка камеры и объектива производится либо с помощью встроенных элементов управления, программного обеспечения INSPECTIS, либо с помощью пультов дистанционного управления.

F35s обеспечивает четкое видео с отличным цветом и выдающейся динамикой через HDMI. Видеосигнал Full HD подключается непосредственно к входу HDMI ЖК-монитора или к ноутбуку / ПК через конвертер HDMI-USB3.0. В комплект устройств видеозахвата (конвертеров) входит программное обеспечение INSPECTIS для захвата изображений, анализа, геометрических измерений и документирования.

Широкий спектр улучшений и дополнительных аксессуаров, таких как лазерный указатель, корпус с защитой от электростатического разряда ESD, штативы, макролинзы, белая и ультрафиолетовая подсветка, набор поляризационных фильтров, координатный столик, поворотный столик и программное обеспечение, обеспечивают универсальные конфигурации для различных применений в любых рабочих ситуациях.



### 3. Подключение и включение устройства

1. Установите F35s на штатив. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству по эксплуатации заказанного вами типа штатива.
2. Подключите разъем HDMI устройства к входу HDMI вашего монитора.
3. (Необязательно) Подключите усовершенствованный пульт дистанционного управления камерой к разъему 8p Mini- DIN.
4. Подключите источник питания к 5p Mini-DIN входу системы.
5. Снимите защитный колпачок с объектива фотокамеры и включите устройство с помощью выключателя, расположенного на верхней части устройства.

После включения на верхней панели камеры загорится индикатор, и камера будет инициализирована.

#### Стандартная версия:

Выключатель питания Нажмите на 3 секунды, чтобы выключить камеру



#### Версия с лазерным указателем:

Кнопка включения питания и включение лазерного указателя

Нажмите один раз, чтобы включить устройство

Быстрое нажатие для включения / выключения лазерного указателя

Нажмите в течение 3 секунд, чтобы выключить устройство



## 4. Объектив

Стандартный объектив F35s оснащён зумом 1:35 с автофокусом и диапазоном фокусировки 178-228 мм (рабочее расстояние). Экранное увеличение F35s варьируется от ~ 1,7 x до 61,4x на 24-дюймовых мониторах.

Если требуется большее увеличение, возможно присоединить макролинзы +1, +2, +3, +5 или +10 диоптрий. Линза сделает увеличение больше, но уменьшит рабочее расстояние.


В следующей таблице показан диапазон рабочих расстояний устройства при максимальном коэффициенте увеличения при установке дополнительных диоптрийных линз.

Макролинза	Рабочее расстояние
Без макролинзы	~ 228-178 мм
макролинза +1 диоптрия	~ 188-145 мм
Макролинза +2 диоптрии	~ 159-128 мм
Макролинза +3 диоптрии	~ 130-108 мм
Макролинза +5 диоптрий	~ 100-75 мм
Макролинза +10 диоптрий	~ 65- 60 мм

## 5. Управление

### 5.1 Органы управления на корпусе камеры

F35s оснащён встроенными кнопками управления на верхней части блока камеры.



**Включение/ выключение камеры и лазера:** Включает/ выключает камеру или встроенную лазерную указку (лазер доступен не во всех моделях)  
Когда устройство выключено: однократно нажмите, чтобы включить устройство. Когда устройство включено: однократно нажмите, чтобы включить / выключить лазерную указку. Когда устройство включено: Нажмите в течение 3 секунд, чтобы выключить устройство.

**Зум:** Увеличивайте и уменьшайте масштаб с помощью кнопок.

**Цвет:** Настройка баланса белого камеры на автоматический режим или на несколько различных цветовых температур.

**Включение/выключение автофокусировки:** переключение между режимами автоматической фокусировки и фиксированной фокусировки.

**Диафрагма:** Размер диафрагмы объектива увеличивается или уменьшается нажатием этих кнопок. Регулировка диафрагмы позволяет управлять яркостью изображения, а также глубиной резкости (глубиной фокуса). Уменьшение размера диафрагмы приведет к получению более темных изображений, но большей глубины резкости.

**Примечание:** Качество изображения улучшается в большинстве случаев при небольшом уменьшении размера диафрагмы.

## 5.2 Внешний пульт управления (Опция)

Пульт управления - это настольное внешнее устройство управления для предварительной настройки камеры и объектива. Пульт присоединяется к ответному разъему 8p Mini-DIN на летящем конце кабеля U30s. С помощью ARC можно управлять следующими параметрами камеры и объектива.

- Оптический зум
- Автоматическая / ручная яркость
- Регулировка размера диафрагмы объектива (F#)
- Автоматическая/ручная фокусировка
- Замораживание изображения
- Сохранение в памяти и мгновенный вызов (M1 и M2)
- Автоматический баланс белого
- Предустановленный баланс белого холодного/теплого света
- Режим улучшения изображения
- Отображение перекрестия на живом изображении
- Отображение коэффициента масштабирования на живом изображении
- Поворот изображения
- Изменение выходного сигнала 4K и Full HD



Для получения полного описания расширенных функций пульта дистанционного управления, пожалуйста, обратитесь к руководству по эксплуатации.  
К этому блоку управления можно подключить дополнительный ножной переключатель с двумя ножными педалями, чтобы освободить руки оператора.

## 6. Подсветка

Для F 35s доступен широкий выбор вариантов подсветки. Эти устройства просто крепятся к камере F35s или к штативу и питаются непосредственно от F35s.

Для получения полного описания опций освещения Inspectis, пожалуйста, обратитесь к руководству по эксплуатации.



Кольцевая светодиодная подсветка (опция)



Набор поляризаторов (опция)



Матричная светодиодная подсветка (опция)



Двойная светодиодная подсветка (опция)

## 7. Обслуживание и уход

Цифровой микроскоп INSPECTIS является прецизионным оптическим прибором, и с ним следует обращаться осторожно. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы гарантировать правильную работу и длительный срок службы вашего прибора.

- Выключайте устройство, когда оно не используется.
- Всегда надевайте защитный колпачок на объектив фотокамеры, когда он не используется или находится на хранении.
- \*При перемещении INSPECTIS переносите его, держась за стойку и камеру двумя руками. Никогда не поднимайте его, держась за головку камеры.
- Очищайте оптические поверхности только салфеткой для чистки линз, смоченной чистым спиртом (изопропиловым или этаноловым).
- Очищайте штатив и корпус камеры тряпкой из микрофибры, смоченной водой с мягкими моющими средствами.
- Никогда не разбирайте устройство.

---

Все права защищены. INSPECTIS optical systems не несет ответственности перед покупателем данного продукта или третьими лицами за ущерб, убытки, издержки или издержки, понесенные покупателем или третьими лицами в результате: несчастного случая, неправильного использования или злоупотребления этим продуктом или несанкционированных модификаций, ремонта или замены этого продукта или несоблюдения инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию INSPECTIS. Компания INSPECTIS приложила все усилия для обеспечения точности данного руководства пользователя. INSPECTIS отказывается от ответственности за любые неточности или упущения, которые могли возникнуть. Информация в данном Руководстве пользователя может быть изменена без предварительного уведомления и не представляет собой обязательства со стороны INSPECTIS. INSPECTIS не несет ответственности за любые неточности, которые могут содержаться в данном Руководстве пользователя. INSPECTIS не берет на себя никаких обязательств по обновлению или поддержанию актуальности информации в данном Руководстве пользователя и оставляет за собой право вносить улучшения в данное Руководство пользователя и / или в продукты, описанные в данном Руководстве пользователя, в любое время без предварительного уведомления.



## 8. Гарантийный талон

### УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

1. Компания ARGUS-X (ООО Аргус-Альбион, далее - Поставщик) на правах официального представителя фирмы -изготовителя гарантирует Покупателю качество поставляемого оборудования и его безотказную работу в течение 12 месяцев с даты поставки. В случае выявления в гарантийный период заводских дефектов оборудования или несоответствия техническим характеристикам фирмы-изготовителя Поставщик обязан выполнить за свой счет ремонт или замену дефективного оборудования.

2. Гарантия не предоставляется:

- в случаях нарушения Покупателем правил эксплуатации, хранения и транспортировки, указанных в инструкции по эксплуатации, предоставляемой вместе с оборудованием или по требованию Покупателя;
- при обнаружении на оборудовании следов несанкционированного вскрытия или модернизации, а также небрежного или неправильно обращения с оборудованием, приведшего к его повреждению;
- в случае использования оборудования не по назначению, а также в случае неверного выбора модели с параметрами, не соответствующими применению;
- на части, подверженные естественному износу и старению такие, как фильтры, наконечники паяльников, нагревательные и чистящие элементы;
- если оборудование приобретено не у компании ARGUS-X или у уполномоченных ее дилеров.

3. Рекламации на оборудование принимаются по телефонам компании ARGUS-X +7-495-1238101 или на e-mail [info@argus-x.ru](mailto:info@argus-x.ru) . Рекламации принимаются при наличии копии документа, подтверждающего покупку и дату поставки. Гарантийное обслуживание выполняется в сервисном центре Поставщика, находящемся по адресу: г. Москва, ш. Энтузиастов 56 стр.20. Доставка оборудования в ремонт и обратно осуществляется силами и за счет Покупателя, если иное не указано в Договоре поставки.

### ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Заполняется Покупателем

Заполняется Поставщиком

Модель: _____	Дата поставки: _____	
Серийный номер: _____	Покупатель: _____	
Поставщик: <b>ARGUS X</b> (ООО "Аргус-Альбион"), www.argus-x.ru / info@argus-x.ru +7(495) 123-8101, +7(495) 646-2464, Россия, Москва, 3-й проезд Перова Поля, дом 8 строение 11, бизнес-центр "Перово Поле"	Подпись	Печать