

EO-B-007C

Артикул.: 6018

Флюс не требующей отмывки, на спиртовой основе, ди-карбоновые кислоты, минимальное содержание смол, безгалогеновый (соответствует WEEE/RoHS)
Тип 2.2.3.1 // ORLO acc. ISO 9454 // DIN EN 61 190-1-1



Как и все многофункциональные флюсы EO-B-007C может быть использован и для пайки волной (распылением), и для селективной пайки, ручной и погружением в припой. Версия С содержит 4% твердых включений. Она была разработана специально для для силовой электроники, где массивные компоненты устанавливаются с низкой плотностью монтажа.

Особенности:

- Широкий спектр применения
- Поставляется в сухом виде для разбавления спиртом
- Очень хорошее поведение остатков (чистые, высокое сопротивление SIR)
- Очень хорошие параметры пайки (капиллярность, смачиваемость)
- Широкий рабочий диапазон (термостабильность, широкий интервал активности)
- Успешные показания по интервальному тесту (выборочный SIR)

Технические характеристики:

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Внешний вид | прозрачный светло-желтый |
| Твердые остатки | 4.0% по массе |
| Плотность 20°C-г/см ³ | 0.797 (+/-0.003) |
| Кислотность | 31 - 35 mg KOH/g |
| Активатор | дикарбоновые кислоты, мин. канифоль |
| Растворитель | короткоцепные спирты |
| Точка впышки °C | 12 |
| Срок годности | 12 месяцев |

Изображение может отличаться от оригинала

Рекомендации

Флюс широкого применения: пайка волной (распыление флюса), селективная пайка, ручная пайка и ремонт, пайка в отверстие

Стандартная упаковка



20л



Гранулят для приготовления 5л флюса